

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

4T SPECIAL HD

Серия масел на синтетических компонентах для мотоциклов Harley Davidson

ОПИСАНИЕ

AIMOL 4T Special HD – масло, специально разработанное для мотоциклов Harley Davidson. Это масло состоит из специально подобранных базовых масел и присадок, уменьшающих расход масла до минимума. AIMOL 4T Special HD успешно применяется для смазывания двигателей Harley Davidson на протяжении многих лет. Отлично справляется с большими ударными нагрузками

и обеспечивает защиту от коррозии и окисления, так что износ сведен к минимуму.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL 4T Special HD удовлетворяет и превосходит следующие допуски и спецификации:

SAE 50, 60

- API SF/CC
- JASO MA, MA2

SAE 20W-50, 20W-60

- API SG/CD
- JASO MA, MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	SAE 50	SAE 60	20W-50	20W-60
Плотность при 20°C, кг/м ³	0.890	0.900	0.883	0.884
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	180	338	161.0	208
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	17.1	24.0	17.9	24.0
Вязкость при -15 °C, сП	-	-	<9500	<9500
Индекс вязкости	101	95	123	143
Температура вспышки, °C	248	267	226	230
Температура текучести, °C	-18	-18	-24	-20

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018