

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

4T TOURING 20W-50

Моторное масло для 4-тактных мотоциклов

ОПИСАНИЕ

AIMOL 4T Touring это минеральное моторное масло без модификатора трения разработанное для 4-тактных двигателей, так же подходит для трансмиссий где требуются масла уровня API SF и SG.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает прекрасную защиту от износа, отложений, шлама и окисления
- Благодаря низкой испаряемости, загущение масла и его потребление максимально снижено
- Обеспечивает отличную защиту трансмиссий и систем мокрых тормозов
- Предотвращает залипание и проскальзывание сцепления

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	4T Touring 20W-50
Вязкость по SAE	20W-50
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	159
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	17.9
Вязкость при -15°C, сП	<9500
Индекс вязкости	125
Температура вспышки, °C	220
Температура текучести, °C	-27
Плотность при 15°C, кг/м ³	0.875

- Прочная масляная пленка несмотря на высокие температуры и высокие нагрузки в редукторах
- Смазывающая поверхность действует даже при низких температурах для обеспечения хорошей защиты при холодном старте

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL 4T Touring удовлетворяет и превосходит следующие допуски и спецификации:

- JASO MA-2
- JASO MA
- API-service SJ

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ ФАСОВКИ

Бочка 205 литров
Канистра 1 литр (12 канистр в коробке)
Канистра 20 литров

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018