

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

4T RACE BIKE 5W-50

Полностью синтетическое моторное масло на основе эфиров для 4-тактных двигателей

ОПИСАНИЕ

AIMOL 4T Race Bike 5W-50 это полностью синтетическое моторное масло на основе эфиров без добавления модификатора трения разработанное для использования в 4-тактных двигателях спортивных мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов, лодочных моторов, снегоходов, скутеров и другой 4Т техники работающей в широком диапазоне температур и оборотов. Подходит для использования в сухих и мокрых сцеплениях и трансмиссиях, где производителем рекомендуется использование масел классов API SF, SG, SH, SJ или SL. Продукт специально разработан для интенсивного использования в кроссе и гонках, но также может быть использован для городских и туристических применений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для 4-тактных двигателей с системами доочистки выхлопных газов: катализаторами отработанных газов, подачей воздуха в выхлопную трубу
Интегрированные и не интегрированные коробки передач

Двигатель, сухое и мокрое сцепление

Гонимые мотоциклы, спортивные мотоциклы, уличные и внедорожные, кроссовые, эндуро, триал и т.д.
ATV (все виды квадроциклов) и UTV (все типы вездеходов) техника

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	4T Race Bike 5W-50
Вязкость по SAE	5W-50
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	120
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	19.6
Вязкость при -30°C, сП	<6600
Индекс вязкости	185
Температура вспышки, °C	220
Температура текучести, °C	-48
Плотность при 15°C, кг/м ³	0.851

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает прекрасную защиту от износа, отложений, шлама и окисления
- Благодаря низкой испаряемости, загущение масла и его потребление максимально снижено
- Обеспечивает отличную защиту трансмиссий и систем мокрых тормозов
- Предотвращает залипание и проскальзывание сцепления
- Прочная масляная пленка несмотря на высокие температуры и высокие нагрузки в редукторах
- Смазывающая поверхность действует даже при низких температурах для обеспечения хорошей защиты при холодном старте
- Даже при самых суровых нагрузках обеспечивает минимальное пенообразование и поглощение воздуха

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL 4T Race Bike 5W-50 удовлетворяет и превосходит следующие допуски и спецификации:

- JASO MA-2
- JASO MA
- API SN/SL

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ ФАСОВКИ

Бочка 205 литров
Канистра 1 литр (12 канистр в коробке)
Канистра 20 литров

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 19.05.2020