



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Greasetech Special 1000 GR 1

старое название Inomax H-1/R

Приработочная и монтажная смазка для открытых передач

ОПИСАНИЕ

AIMOL Greasetech Special 1000 GR 1 - адгезионная смазка для открытых передач и больших редукторов на предприятиях добывающей, обогатительной и цементной промышленности. Вырабатывается на основе высоковязкого минерального базового масла с добавлением комплексного алюминиевого загустителя и большого количества твердых смазочных веществ- графита.

AIMOL Greasetech Special 1000 GR 1 используется в качестве монтажной смазки для запуска новых трансмиссий, для предотвращения коррозии на зубьях редукторов, для обеспечения хорошей смазки в первые часы работы и для проверки нагрузок и контакта поверхностей. Служит в качестве монтажного смазочного материала для открытых зубчатых передач, больших редукторов, зубчатых реек и направляющих скольжения. Может использоваться в качестве монтажной пасты при сборке резьбовых и шплинтовых соединений, в качестве канатной смазки, для смазывания цепей, опор скольжения и зубчатых передач в портах, на судовых поверхностях, каналах и шлюзах, а также в горнодобывающей промышленности, как на открытых карьерах, так и в шахтах.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Greasetech Special 1000 GR 1 наносится вручную кистью или шпателем до тех пор, пока на поверхности зубьев не образуется превосходное покрытие. Для получения наилучших результатов и адгезии смазки поверхность зубьев должна быть чистой. Не предназначена для смазки через распылительные устройства.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Special 1000 GR 1
Цвет		Черный
Загуститель		Комплексный алюминиевый
Твердые смазочные вещества		Графит
Класс консистенции по NLGI	DIN 51818	1
Базовое масло		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, сСт		1000
Рабочая пенетрация при 60 об, 0.1 мм	ASTM D217	310-340
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	>190
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	IP-239	>700
Тест на износ FZG A/2, 76/50, степень отказа		>12

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Greasetech Special 1000 GR 1 – смазка не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.