



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Grease Calcium 3 Graphite

старое название Grease Calcium 3 & 3% Graphite

Кальциевая смазка с добавлением графита

ОПИСАНИЕ

AIMOL Grease Calcium 3 Graphite – консистентная смазка на минеральной основе, кальциевого загустителя и добавления твердого смазочного вещества- графита. Предназначена для суровых условий эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Grease Calcium 3 Graphite предназначена для смазывания пантографа тонколистового железа в качестве проводящей кальциевой смазки. Также используется для смазки железнодорожных узлов и метро.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Calcium 3 Graphite
Базовое масло	Минеральное
Тип загустителя	Кальциевый
Цвет	Черный
Содержание графита, %	3
Класс консистенции по NLGI	3
Рабочая пенетрация при 60 об., при 25° C (ASTM D-217)	220-250
Рабочая стабильность после 10 ⁶ об.	±15
Температура каплепадения, °C	120
Сульфатная зольность, %, не более	2.5
Содержание воды, %, не более	0.5
Щелочное отделение, в Са(OH) ₂ , %, не более	0.3
Устойчивость к отмыву водой, %	5

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Grease Calcium 3 Graphite – смазка не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.